



# NITOCOAT

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**NITOCOAT** is een gepatenteerde, permanente, conserverende coating. Ultra dun, kleur herstellend, transparant, easy to clean en geschikt voor vele soorten ondergronden zoals aluminium, RVS, gecoate ondergronden, kunststof, Trespa, etc. Heeft uitstekende antigraffiti-eigenschappen, zowel voor binnen- als buitentoepassing.

## TOEPASSING

**NITOCOAT** vormt een duurzaam beschermende permanente transparante laag waardoor graffiti en overige vervuiling zeer eenvoudig kan worden verwijderd. Het is een beschermende coating en is geschikt voor toepassing op vrijwel elke gesloten ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden biedt het bescherming tegen vervuiling, erosie, corrosie en vocht voor tenminste 5 jaar (afhankelijk van de mate van atmosferische vervuiling en het milieu waarin het te behandelen object zich bevindt). **NITOCOAT** is bestand tegen verf, inkt en stiften waardoor de ondergrond onbeschadigd blijft bij reiniging m.b.v. o.a. **GRAFFITIREMOVER GEL**, **GRAFFITIGEL 221 RS** of **GRAFFITIREMOVER**.

## EIGENSCHAPPEN

- Beschermend tegen indringing van graffiti, oplosmiddelen, vetten en chemicaliën.
- Erosie en corrosie resistent.
- Geschikt voor vele soorten ondergronden.
- Temperatuur resistent (tot ca 250 °C).
- Haalt kleur van verweerde ondergronden op.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	transparant
Geur:	Oplosmiddelen en ammonia
Soortelijk gewicht:	0,92 kg/liter
pH:	ca. 10
Bevat:	Ammonia en Butylacetaat
Vlampunt:	5°C
Kookpunt:	124 - 127°C
Verwerkingstemperatuur:	Minimaal 5°C, maximaal 30°C.
Aantal lagen:	1 laag aanbrengen. Indien noodzakelijk bij sterk wegzakken in de ondergrond, is een tweede laag aan te brengen na 5 - 10 minuten en nat in nat.
Vorm:	vloeibaar
Verdunning:	niet verdunnen.
Potlife:	Niet van toepassing
Vos gehalte:	Indeling: i/sg-max 500 g/l, dit product bevat 430 g/l VOS.
Relatieve vochtigheid:	maximaal 80% tijdens verwerking en drogen.
Droogtijd:	De chemische reactietijd bedraagt bij een R.V. van 80% ca. 15 min., stofdroog na 1 uur, belastbaar na 24 uur, volledig doorgehard na 7 dagen.

## VERPAKKING

100 ml, 1 ltr en 5 ltr.

REMOVERS

CLEANERS



PROTECTORS

Artikelnr.: 57707

MAVRO International T:+31 418 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 1 van 2



## GEBRUIKSAANWIJZIGING

**NITOCOAT** niet verdunnen. Vooraf ondergrond reinigen met **UNICLEAN**, **UNICLEAN LOW FOAMING** of **UNICLEAN HIGH ALKALINE** (raadpleeg uw MAVRO international adviseur) en vervolgens afspoelen met leidingwater. Vervolgens ondergrond afnemen met Isopropanol en daarna zorgvuldig drogen. Vervolgens **NITOCOAT** aanbrengen met powerspons, microvezeldoek, inzetter of HLVP-spuit bij een omgevingstemperatuur tussen 10 - 35°C en een relatieve vochtigheid tussen 30 en 80%. Niet verwerken bij in de nabijheid van open vuur of in direct zonlicht. De chemische reactietijd bedraagt bij een R.V. van 80% ca. 15 min., stofdroog na 1 uur, belastbaar na 24 uur / volledig doorgehard na 7 dagen. Zet vooraf een proef om het resultaat te beoordelen.

## APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

**NITOCOAT** kan bij alle droge weersomstandigheden en temperaturen tussen 10 - 35°C op een droge, schone ondergrond aangebracht worden.

## THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 50-75 m<sup>2</sup>/ltr (bij 1 laag) echter nat in nat laag 2, aan te brengen binnen 15 min. afhankelijk van temperatuur en R.V.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, droge plaats.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag geschikte bestendige handschoenen, beschermende kleding, gasmasker en veiligheidsbril. Aanraking met ogen en huid vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

## ETIKETTERING

Gevaar



Licht ontvlambaar  
en corrosief



Licht ontvlambaar  
en corrosief



Schadelijk

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

REMOVERS

CLEANERS

  
**PROTECTORS**

Artikelnr.: 57707

MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018-01-31 pagina 2 van 2